

LES + PRODUIT

- Stop total temporisé
- Maniable
- Rangement lance



Transmission directe

1 450 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique monophasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS



OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible bleu** : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min	Marque	Huile		
DIMACTION 9 130 HW	9	540	130	3	2,2	1 450	ANNOVI	15W40	65/140	92

Conditions d'utilisation :

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif