

DUROSE

ADDITIF TENSIO-ACTIF MOUSSANT PARFUME



Augmente le pouvoir mouillant des nettoyants tels qu'Héliflash 13 ou Hélifort.
Apporte un effet détergent à la solution.



Peut être utilisé sans aucun risque dans tous les cas d'utilisations possibles du produit mère
Apporte un parfum agréable
Permet de mieux visualiser l'étalement de la pulvérisation.



Economique (très concentré)

PROPRIÉTÉS

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Action détergente.
- Tensio-actifs puissants
- Ne laisse pas de traces.
- Parfum cerise
- Coloration rose très soluble.

CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 1.02 g.cm³. pH neutre

SUPPORTS

- Toutes surfaces usuelles du bâtiment sans restriction.
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit immédiatement lors de l'application.
- Décolle et dissout les graisses et facilite leur évacuation lors du rinçage.
- Produit économique (très concentré), faible coût du prix de revient au m².
- Apporte une odeur agréable pendant la prestation.
- Par sa couleur, permet de suivre la zone d'application sans risque de tâcher les supports
- Donne un fort pouvoir mouillant à la solution additivée

PRODUITS ASSOCIES

- Héliflash 13 (nettoyant très concentré pour nettoyage à effet flash)
- Hélifort (nettoyant concentré pour nettoyage à effet rapide)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Reportez-vous aux informations préconisées au produit additivé.

2 – Protection des zones environnantes :

- Reportez-vous aux informations préconisées au produit additivé.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuels adaptés.



- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adaptez votre dosage à la contamination et au support (les supports verticaux et lisses demanderont une concentration plus élevée que les supports horizontaux et poreux)
- Adaptez votre dosage en fonction de votre besoin de visualisation de la coloration.

Ratio final du produit

Dosage léger
1 / 1920 L

Dosage fort
1 / 960 L

- Pour réaliser votre dosage et parvenir à ce ratio, vous devez passer par un réservoir intermédiaire.
- La proposition ci-dessous est à titre indicative. Cette proposition est faite pour n'avoir qu'une très faible incidence sur la concentration de votre produit final.
- Vous pouvez doser votre réservoir comme nous vous le conseillons ou de manière plus diluée afin de gérer plus précisément votre additif. Cependant, pensez à réduire la quantité d'eau dans votre mélange final.

Ratio solution intermédiaire
1 / 15



➤ Réservoir de 32 Litres



2 litres de DUROSE +



30 litres d'eau

Ratio solution finale

Dosage léger
1 / 120 L

Dosage fort
1 / 60 L

Doseur réglé vers 0.8%

Doseur réglé vers 1.7%

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530