

Hélibois

L Tech
DISTRIBUTION

NETTOYANT BOIS et COMPOSITES CONCENTRÉ



Élimine les mousses, les moisissures et les tâches de la vie quotidienne



Utilisable sur les bois naturels et les composites. Ne blanchit pas le bois.



Agit rapidement



Economique (concentré)

PROPRIÉTÉS

- Agit sur tous les dépôts verts, lichens, algues, champignons, moisissures mais aussi les tâches de graisses et autres résidus habituels de la vie quotidienne.
- Ne blanchit pas (ne contient pas de chlore)
- Efficace sur tous les bois naturels ainsi que sur les bois composites.
- Résultat optimal avec l'usage d'eau chaude.
- Utilisable comme produit de rénovation ET d'entretien régulier (fonction de la concentration)

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 1.03 g.cm³. pH : 10.5

SUPPORTS

- Bois naturels et composites :
 - Bardages de façades, balcons, terrasses, escaliers, rampes d'accès, clôtures, mobilier...
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit en quelques minutes seulement.
- Désincruste en profondeur et décontamine
- Produit économique (concentré), faible coût du prix de revient au m².
- Facile d'application.
- Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues à la verdissure.

PRODUITS ASSOCIES

- Héliclair (traitements curatifs et préventifs des algues, lichens à base de peroxyde d'hydrogène...)
- Hélimétox (dégraissant, désoxydant, passivant des surfaces métalliques ferreuses)
- HéliBardage (Nettoyant concentré des supports peints et fermés)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par soufflage, balayage, brossage, grattage ou moyenne pression les parties les plus envahies pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles...).

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
 - Les aluminiums, zincs et autres métaux bruts et matériaux sensibles aux produits alcalins...
 - La végétation environnante
 - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces en bois ne devant pas être traitées.
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuels adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adaptez votre dosage à la contamination et au support.
- Utilisez de l'eau chaude.

Avec contamination grasse

Doseur réglé entre 30 et 70%



1 L d'Hélibois

+



2.3 à 0.4 Litres d'eau

Avec pollution naturelle

Doseur réglé entre 15 et 30%



1 L d'Hélibois

+



5.6 à 2.3 Litres d'eau

En entretien courant

Doseur réglé à 10%



1 L d'Hélibois

+



9 Litres d'eau

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
 - Un sous dosage peut amener à effectuer une seconde passe.
- Pulvériser votre solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laissez agir 5 à 10 minutes puis brosser le support sans abîmer les fibres. Suivant la dureté du bois, vous pouvez effectuer cette action mécanique avec de la basse pression.
- Rincer abondamment à l'eau.

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530