

Héliboost

L Tech
DISTRIBUTION

NETTOYANT ACCÉLÉRATEUR POUR TRAITEMENT FONGICIDE ALGICIDE - CONCENTRÉ



Augmente la vitesse de décrochage des mousses et lichens
Action détergente



Application facile et rapide / sans rinçage
Action 2 fois plus rapide avec Héliboost

PROPRIÉTÉS

- Accélérateur des produits de traitement fongicide algicide Héliousse.
- Fort pouvoir détergent.
- Permet une meilleure imprégnation des mousses et lichens des produits Héliousse.
- Biodégradable à 90%

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide bleu translucide. Masse volumique : 1.07 g.cm³. pH 14

SUPPORTS

- S'utilise en toute sécurité sur tous les supports usuels du bâtiment
Tuiles, ardoises, fibrociment, shingles, pierres, briques, enduits, bétons, bois, asphalte, chaume, verre...

AVANTAGES

- Les végétaux parasites et leurs racines sont détruits en quelques jours. Certains jaunissent et se décomposent. Ils disparaissent progressivement sous l'action des intempéries, de quelques semaines à quelques mois, selon la nature des micro-organismes.
- Conforme à la réglementation du ministère de l'agriculture et du DTU recommandant le nettoyage des toitures.
- Conforme aux critères d'application sur les monuments historiques.
- Facile d'application.
- Sans rinçage.
- Sans risque pour les supports.
- Biodégradable à 90%.
- Économique.

PRODUITS ASSOCIÉS

- Héliousse
- Héliousse 2C
- Héliousse 2C CL

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier ...).

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
 - La végétation environnante
 - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces ne devant pas être traitées.
 - Les métaux légers (aluminium, zinc, cuivre ...)
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuels adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit : Toujours doser en premier Héliboost + eau puis Héliמוש

Avec HÉLIMOUSSE 2C :

1^{er} doseur : Héliboost réglé à 25%, 2^{ème} doseur : Héliמוש 2C réglé à 6.25%



Avec HÉLIMOUSSE 2C CL:

1^{er} doseur : Héliboost réglé à 25%, 2^{ème} doseur : Héliמוש 2C 41 réglé à 20%



Avec HÉLIMOUSSE :

1^{er} doseur : Héliboost réglé à 25%, 2^{ème} doseur : Héliמוש réglé à 66%



5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports, au dosage envisagé.**
- Pulvériser votre solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laisser agir 1 à 5 mois pour obtenir un résultat (variable suivant les intempéries, la porosité et la quantité et la qualité des contaminants en présence)

Edition du 01/01/2024 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530