

Hélifaçade

L Tech
DISTRIBUTION

CONCENTRÉ ACTION FLASH



Élimine les pollutions et les contaminations organiques rouges et noires sur les supports



Permet de traiter différentes surfaces
Application facile
SANS action mécanique



Agit très rapidement



Economique

PROPRIÉTÉS

- Élimine rapidement la pollution et les micro-organismes en une seule opération.
- Ne nécessite pas d'action mécanique
- Résultat optimal avec rinçage, basse ou moyenne pression

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide incolore à jaune pâle. Masse volumique : 1.16 g.cm³. pH : 11.8
- Conservation : 6 mois en emballage d'origine fermé.

SUPPORTS

- S'utilise sur de très nombreux supports usuels du bâtiment, verticaux ou horizontaux tels que :
 - Murs de façades, balcons, terrasses, escaliers, rampes d'accès, dallages, allées, clôtures, statues, balustres, pierres tombales, toitures.
- Particulièrement adapté sur :
 - Mortier, enduit, pavés autobloquants, terre-cuite, brique, fibrociment, béton, marbre dépoli, grès, granit, bois...
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- La solution nettoie les supports et a une action biocide, algicide et fongicide.
- Facile d'application.
- Action rapide (30 à 60 minutes)
- Avec rinçage, basse ou moyenne pression.
- Sans risques pour les supports et les crochets galvanisés.
- Économique.

PRODUITS ASSOCIES

- Hélimousse (traitements curatifs et préventifs des algues, lichens...)
- Héliolaire (nettoyant vitres et panneaux photovoltaïques)
- HéliBardage (nettoyant concentré des supports peints et fermés)

Produit à usage professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 6 mois après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression les parties les plus envahies pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles...)

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
 - Les aluminiums, zincs et autres métaux brut et autres matériaux sensibles aux produits alcalins...
 - La végétation environnante
 - Le mobilier et les terrasses, et autres surfaces en bois ne devant pas être traitées.
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer par temps de vent, forte chaleur ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé et à l'abri de la lumière.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adaptez votre dosage à la contamination et au support.
 - Un support lisse et fermé nécessite un dosage plus faible qu'un support rugueux et poreux.

Sur pollution importante

Doseur réglé entre 70 et 100%



0 à 0.3 Litre d'eau



40 à 28 Litres d'Héli façade

Sur pollution moyenne

Doseur réglé entre 50 et 70%



Avec 1 Litre d'Héli façade



0.3 à 1 Litre d'eau



➤ Réservoir de 40 Litres



20 à 28 Litres d'Héli façade

Sur pollution modérée

Doseur réglé entre 25 et 50%



1 à 3 Litres d'eau



10 à 20 Litres d'Héli façade

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- Pulvériser votre solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laissez agir 30 à 60 minutes.
- Rinçage basse à moyenne pression.
- Un second passage peut être nécessaire sur certains supports

6– Recommandation :

- Complétez votre nettoyage avec l'application d'Héli mousse ou d'Héli fuge.

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 6 mois après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530