

Héligraff

NETTOYANT DÉCAPANT ACIDE FAIBLE DES GRAFFITIS



Pour retirer les dégradations volontaires de la plupart des supports



Ne renferme pas de solvant halogène ni de solvant chloré, ce qui sécurise les opérateurs lors de la manipulation.



Agit rapidement

PROPRIÉTÉS

- Pénètre et supprime la coalescence des molécules.
- Permet d'éliminer les graffitis, peintures de diverses natures, colles ou marqueurs
- Efficace sur support poreux et non poreux non-sensible aux produits solvantés.

CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide limpide
- Point éclair : 32°C.
- Masse volumique : 0.92 g.cm³.
- pH 2.1
- Solubilité : faiblement soluble dans l'eau

SUPPORTS

- Toutes surfaces usuelles du bâtiment non-sensibles aux produits solvantés.
- Incompatibilités en plus des surfaces sensibles aux solvants, voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité : agit rapidement lors de l'application.
- Polyvalent. Efficace sur toutes les dégradations habituelles.

PRODUITS ASSOCIES

- Hélispectre (nettoyant décapant des traces résiduelles après traitement Héligraff)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par raclage, balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (contaminations minérales et organiques épaisses)

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Jeter les résidus humides avec les déchets polluants.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'acétone.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Produit prêt à l'emploi.

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports envisagés.**
- Appliquer à la brosse ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté.

Surfaces poreuses

Temps de contact :	5 à 20 min minimum (le graffiti doit se ramollir ou se soulever)
Mode de retrait :	Brossage sans eau puis rinçage, ou directement nettoyeur pression

Surfaces non-poreuses

Temps de contact :	2 à 10 min minimum (le graffiti doit se ramollir ou se soulever)
Mode de retrait :	Brossage sans eau puis rinçage, ou directement nettoyeur pression

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530