Hélinet Alu Liquide

RENOVATEUR ALUMINIUM ET INOX

Elimine les pollutions grasses.
Permet de redonner l'éclat du matériau neuf.

Adapté pour tous les alliages
en métal léger et l'inox.

PROPRIÉTÉS

- Action nettoyante sur toutes les pollutions grasses animales, végétales et synthétiques.
- Agit chimiquement au contact de l'aluminium pour lui redonner sa brillance brute
- Efficace sur tous les supports métalliques tout en leur apportant une protection à l'oxydation.
- Sur l'inox, redonne l'éclat du neuf sans risque de décoloration.

CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide gélifié vert clair. Masse volumique : 1.24 g.cm^3. Acide fort.

SUPPORTS

- Vise particulièrement l'aluminium et l'inox :
  - Exemples : menuiseries brutes, bardages architecturaux, ferronneries d'art, bâtis de machines, échafaudages, cuves, cuisines, bennes de camions, jantes…
  - Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit en quelques minutes seulement
- Dissout les graisses
- Micro-surface les métaux
- Protège les métaux de la corrosion.
- Cette version liquide permet une application plus facile en pulvérisation ou en trempage.
  (Le produit existe en version gel pour les surfaces verticales et à cibler précisément)

PRODUITS ASSOCIES

- Hélinet Alu Gel (rénovateur aluminium et inox gélifié)
- Hélimétox (rénovateur protecteur des métaux ferreux et non ferreux)
- Héligraisse (nettoyant spécifique des graisses mécaniques)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons leremplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles…)
- Si besoin, utiliser Héligraisse pour nettoyer les pièces mécaniques avant un traitement Hélinet Alu.

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Protéger tout particulièrement le verre (effet de dépolissage) et par extension, toutes les surfaces vitrifiées (pâtes de verre, émaux, certains carrelages, vitraux…)
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.
- Récupérer les boues avec des matériaux absorbants non combustibles.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé et éloigné de toute source de chaleur

4 – Préparation / dosage du produit :

- Hélinet Alu Liquide est prêt à l'emploi.

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports envisagés.**
- Pulvériser Hélinet Alu Liquide sur support à saturation à l'aide d'un matériel adapté résistant aux acides.
- Hélinet Alu Liquide peut être utilisé pour le trempage des éléments à nettoyer.
- Laisser agir de 3 à 10 minutes (brosser le support si la contamination est importante).
- Rincer à l'eau.

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons leremplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech DISTRIBUTION
SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530