

Hélisolaire

NETTOYANT VITRES ET PANNEAUX SOLAIRES CONCENTRÉ



Élimine toutes les pollutions atmosphériques.



Agit très rapidement



Pour les panneaux solaires, surfaces en verre, polycarbonates ou autres surfaces translucides



Economique (concentré)

PROPRIÉTÉS

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Action nettoyante sur toutes les pollutions classiques sur verre et surfaces synthétiques translucides.
- Tensio-actifs puissants
- Ne laisse pas de traces.

CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 0.93 g.cm³. pH neutre

SUPPORTS

- Toutes surfaces usuelles du bâtiment en verre, polycarbonates, et autres surfaces synthétiques translucides.
- Adapté aux films décoratifs et techniques sur verre.
- Compatible avec tous les encadrements y compris les joints.
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit immédiatement lors de l'application.
- Décolle et dissout les graisses et permet d'évacuer tous les polluants lors du raclage ou du rinçage.
- Produit économique (concentré), faible coût du prix de revient au m².
- Facile d'application.

PRODUITS ASSOCIES

- Hélinet Alu (nettoyant rénovateur de l'aluminium)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par raclage, balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (adhésifs, mousses épaisses, feuilles...)

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées (risque de tâches d'eau souillées. Ex : papiers peints, tissus, moquettes...)
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adapter votre dosage à la contamination et au support.
- Efficace à froid, sa performance n'est que meilleure avec de l'eau chaude.

Doseur réglé entre 5 et 10%



1 L d'Hélisolaire +



9 à 19 Litres d'eau



➤ Réservoir de 40 Litres



2 à 4 Litres d'Hélisolaire

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- **Solution 1 : brossage / rinçage**
 - Pulvériser la solution sur support sans excès (perte de solution inutile) à l'aide d'un système adapté.
 - Brosser le support.
 - Rincer à l'eau de préférence à l'aide d'eau pure.
- **Solution 2 : mouilleur à vitre / raclage**
 - Préparer la solution dans un seau adapté.
 - Passer la solution à l'aide d'un mouilleur à vitre
 - Racler la vitre.

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530