

# Hélisuie

**L Tech**  
DISTRIBUTION

## DÉTERGENT DÉSINCRUSTANT CONCENTRÉ



Élimine toutes les graisses animales, végétales et synthétiques  
Nettoyant polyvalent aux tensio-actifs puissants même à froid



Agit rapidement



Pour tous les supports usuels du bâtiment  
et même plus...



Economique (concentré)

## PROPRIÉTÉS

- Action nettoyante sur toutes les pollutions et toutes les graisses animales, végétales et synthétiques.
- Efficace sur tous les supports usuels du bâtiment.
- Peut également servir pour l'entretien des surfaces aux contacts alimentaires (arrêté du 08/09/1999)
- Autorisé pour le nettoyage des récipients et de la vaisselle (le rinçage doit être réalisé à l'eau potable).

## CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 1.12 g.cm<sup>3</sup>. Base faible (pH 11.5 à 5%)

## SUPPORTS

- Toutes surfaces usuelles du bâtiment :
  - Exemples : façades peintes, bardages, vérandas, pergolas, terrasses, bois, abris de piscines, parking, sols bétons bruts ou surfacés.
- Sur tous les supports pouvant nécessiter de l'entretien...
  - Machines-outils, moteurs, pièces mécaniques, camions, frigos, lavage en agroalimentaire...
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

## AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit en quelques minutes seulement.
- Désincruste les graisses en profondeur, les décolle et permet de les évacuer lors du rinçage.
- Produit économique (concentré), faible coût du prix de revient au m<sup>2</sup>.
- Facile d'application.

## PRODUITS ASSOCIES

- Hélitrace Résist (puissant détachant des traces rebelles d'huiles ou de graisses)
- Hélifuge BS (produit imperméabilisant à l'eau pour surfaces poreuses non circulables)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

**L Tech**  
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution  
14 rue de la Chenaie  
56460 Saint-Guyomard  
06.70.54.55.33  
contact@softwash.fr  
SIREN 951 141 530

## MODE D'EMPLOI

### 1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être ,pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier...)

### 2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
  - Les aluminiums, zincs et autres métaux bruts et autres matériaux sensibles aux produits alcalins...
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

### 3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

### 4 – Préparation / dosage du produit :

- Adaptez votre dosage à la contamination et au support.
- Efficace à froid, sa performance n'est que meilleure avec de l'eau chaude.

#### En pulvérisation

Doseur réglé entre 5 et 50%



1 L d'Hélisuie +



1 à 19 Litres d'eau

#### A la brosse sur polluants épais

Entre 15 et 50%



1 L d'Hélisuie +



6 à 19 Litres d'eau

#### Au NHP eau chaude

Doseur réglé entre 2 et 5%



1 L d'Hélisuie +



19 à 49 Litres d'eau

### 5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- Pulvériser la solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laisser agir 5 à 10 minutes, brosser le support si la contamination est importante.
- Rincer à l'eau sous pression.

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

**Produit à usage professionnel.** Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

**L Tech**  
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution  
14 rue de la Chenaie  
56460 Saint-Guyomard  
06.70.54.55.33  
contact@softwash.fr  
SIREN 951 141 530