

Hélitrace

NETTOYANT TRACES INCRUSTÉS

Résist



Élimine les tâches rebelles de graisses ou d'huiles, d'adhésifs et permet de retirer les marques de pneumatiques sur les sols bétons.



Pour tous les sols dans l'industrie.

PROPRIÉTÉS

- Action nettoyante sur toutes les pollutions et toutes les graisses animales, végétales et synthétiques.
- Action détachante des tâches rebelles
- Décolle et désincruste les marques de pneumatique
- Nettoie les résidus d'adhésifs.
- Efficace sur tous les supports de type béton et béton recouvert de résines bi-composantes.
- Sans risques pour les matériels fixes (inox, aciers, aluminium, PVC, caoutchouc...)

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 0.92 g.cm³. Produit neutre.

SUPPORTS

- Toutes surfaces usuelles du bâtiment :
 - Exemples : Sols de parkings intérieurs ou extérieurs, stations-services, sols de magasins ou d'espaces de stockages, sols d'usines, hangars avions
 - Incompatibilités : Voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit en quelques minutes seulement.
- Désincruste les graisses en profondeur, les décolle et permet de les évacuer lors du rinçage.
- Efficace à température ambiante.
- Facile d'application.

PRODUITS ASSOCIES

- Hélistuie (puissant détergent concentré au pouvoir mouillant très élevé)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets, partie supérieure des adhésifs...)

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé et éloigné de toute source de chaleur

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adapter le dosage à la contamination et au support.
- **Option** : ajouter 5 à 10% d'Hélisuie à votre solution pour combiner leurs actions respectives.

Sols fortement encrassés

Doseur réglé entre 50% et pur



1 L d'Hélitrace Résist +



0 à 1 Litre d'eau

Sols moyennement encrassés

Doseur réglé entre 33% et 50%



1 L d'Hélitrace Résist +



1 à 2 Litres d'eau

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- Pulvériser la solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laisser agir 5 à 20 minutes, brosser le support si la contamination est importante.
(Dans certaines situations, utiliser une monobrosse ou une autolaveuse avec un pad adapté)
- Rincer à l'eau sous pression si possible ou rinçage + aspiration.

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530