

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Diesel intensif - Réf. : TID 15 200 HW



Sélection
2023

LES + PRODUIT

- ▶ Grande autonomie de carburant
- ▶ Pression résiduelle à zéro, idéal pour le travail en hauteur
- ▶ Châssis robuste
- ▶ 4 anneaux de levage



Transmission réduite
1 450 tr/min



EAU C HAUDE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Moteur** : Diesel
- **Démarrage** : électrique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro *pas de force de recul quand on appuie la gâchette du pistolet*
- **Réducteur** : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Système injection produit** : intégré
- **Chaudière** : construction inox et serpentín acier
- **Alimentation chaudière** : 12 V
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 20 l
- **Roues** : 2 roues pleines à batons
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Levage** : 4 anneaux pour adapter élingues



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit enrouleur
- ▶ 2 - Grand réservoir carburant
- ▶ 3 - Kits anticalcaire : préventif et curatif
- ▶ 3 - Version sur platine

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat



MODÈLE

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		DÉMARRAGE	TEMPÉRATURE °C	POIDS kg	
	l/min	l/h		Moteur	CV	kW	tr/min	Marque				Huile
TID 15 200 HW	15	900	200	YANMAR Diesel	10	7,4	1 450	INTERPUMP	15W40	Électrique	65/140	215

