

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Essence intensif - Réf. : TIE 15 240 HW



Transmission réduite
1 450 tr/min

Sélection
2023



LES + PRODUIT

- Grande autonomie de carburant
- Pression résiduelle à zéro, idéal pour le travail en hauteur
- Châssis robuste
- 4 anneaux de levage



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Moteur** : avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : électrique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
pas de force de recul quand on appuie la gâchette du pistolet
- **Réducteur** : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Système injection produit** : intégré
- **Chaudière** : construction inox et serpentín acier
- **Alimentation chaudière** : 12 V
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 20 l
- **Roues** : 2 roues pleines à batons
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Levage** : 4 anneaux pour adapter élingues



OPTIONS

- 1 - Kit enrouleur
- 2 - Grand réservoir carburant
- 3 - Kits anticalcaire : préventif et curatif
- 3 - Version sur platine

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat

MODÈLE

Conditions d'utilisation :



RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE			DÉMARRAGE	TEMPÉRATURE	POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	kW	tr/min	Marque	Huile		°C	
TIE 15 240 HW	15	900	240	HONDA Essence	13	8,7	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	65/140	215



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25 - Fax + 33 (0)2 47 98 25 26

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm