


Sélection
2023

Transmission réduite
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe + réducteur : longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- Châssis robuste



OPTIONS

- 1 - Enrouleur acier
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit de sablage
- 4 - Kit hydroéjecteur
- 5 - Déboucheurs

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2023

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	cm (L x l x h)
TIE 18 240 H	18	1100	240	HONDA	13	1450	INTERPUMP	15W40	81 105 x 70 x 70