


Transmission réduite 1450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe + réducteur : longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- Châssis robuste



ESSENCE



Réduite



Garantie
3 ans
MOTEUR



GARANTIE
2
ANS

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm

OPTIONS

- 1 - Enrouleur acier
- 2 - Lance avec buse turbo
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Kit de sablage
- 5 - Kit hydroéjecteur
- 6 - Déboucheurs

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		tr/min	POMPE		POIDS
	l/min	l/h		Moteur	CV		Marque	Huile	
TIE 21180 H	21	1260	180	HONDA	13	1450	INTERPUMP	15W40	81