

Sélection
2023

Transmission directe
3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance double
- ▶ 2 - Rallonge flexible

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy

● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2023

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

● MODÈLE

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif



RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
TSL 12 165 H	12	720	165	HONDA GX	6,5	3 400	BERTOLINI	80W/90	38	90 x 58 x 60