

Sélection  
2023

Transmission directe  
3 400 tr/min



## LES + PRODUIT

- VST
- Pompe radiale de qualité



ESSENCE



Directe



Garantie  
3 ans  
MOTEUR



GARANTIE  
1  
AN

## OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS ou acier
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit sablage

## ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy

## ● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2023

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

## ● MODÈLE

| RÉFÉRENCE    | DÉBIT |     | PRESSION | PUISSANCE |    | POMPE  |        |       | POIDS | DIMENSIONS     |
|--------------|-------|-----|----------|-----------|----|--------|--------|-------|-------|----------------|
|              | l/min | l/h | bar      | Moteur    | CV | tr/min | Marque | Huile | kg    | cm (L x l x h) |
| TSL 13 190 H | 13    | 780 | 190      | HONDA GX  | 9  | 3 400  | ANNOVI | 15W40 | 56    | 90 x 58 x 60   |

Conditions d'utilisation :



Semi-pro    Professionnel    Intensif    Super intensif