

Sélection
2023

LES + PRODUIT

- VST
- Pompe radiale de qualité
- Régulateur anti coups de bélier



OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible
- 2 - Kit sablage

Transmission directe
3 400 tr/min



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2023

- Enrouleur : ABS sur capot renforcé
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
TSL 15 240 HEP	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	BERTOLINI	80W90	77	105 x 59 x 80

Conditions d'utilisation :

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif