

# Hélimousse

**L Tech**  
DISTRIBUTION

## C500

FONGICIDE ALGICIDE CURATIF ET PRÉVENTIF À ACTION RÉMANENTE CONCENTRÉ



Élimine les micro-organismes les plus résistants



Application facile et rapide / sans rinçage



Protection longue durée



Economique (concentré)



Respecte les supports  
Biodégradable

### PROPRIÉTÉS

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Élimine les végétaux jusqu'aux racines en une seule opération et prévient durablement de leur retour.
- Formulation spécifique à deux biocides différents => action étendue contre les micro-organismes.
- Agit sur tous les dépôts verts, lichens, algues, champignons, moisissures, levures et bactéries...
- Efficace sur toutes les surfaces en une seule opération, et pour une très longue durée.
- Matière active biodégradable à près de 95% !

### CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide visqueux. Masse volumique : 0.99 g.cm<sup>3</sup>. pH 8
- Concentration : 500g/L de chlorure d'alkylbenzyltriméthyl ammonium.

### SUPPORTS

- S'utilise en toute sécurité sur tous les supports usuels du bâtiment  
Tuiles, ardoises, fibrociment, shingles, pierres, briques, enduits, crépis, bétons, bois, polyester, polycarbonate, plastiques, asphalte, peintures, chaume, verre, alu, zinc ...

### AVANTAGES

- Les végétaux parasites et leurs racines sont détruits en quelques jours. Certains jaunissent et se décomposent. Ils disparaissent progressivement sous l'action des intempéries, de quelques semaines à quelques mois, selon la nature des micro-organismes.
- Conforme à la réglementation du ministère de l'agriculture et du DTU recommandant le nettoyage des toitures.
- Conforme aux critères d'application sur les monuments historiques.
- Facile d'application.
- Sans rinçage.
- Sans risques pour les supports.
- Biodégradable à 95%.
- Économique.

**Produit à usage professionnel.** Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

**L Tech**  
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution  
14 rue de la Chenaie  
56460 Saint-Guyomard  
06.70.54.55.33  
contact@softwash.fr  
SIREN 951 141 530

## MODE D'EMPLOI

### 1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier ...)

### 2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
  - La végétation environnante
  - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces ne devant pas être traitées.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

### 3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptées.




- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

### 4 – Préparation / dosage du produit :

#### TRAITEMENT CURATIF :

Doseur réglé à 6.25%



#### TRAITEMENT PRÉVENTIF :


Doseur réglé à 2.5%



### 5 – Utilisation avec l'activateur de nettoyage :

- L'utilisation d'Héliboost en combiné avec Hélimousse C500 permet d'accélérer l'action de nettoyage et permet d'obtenir en plus une action détergente complémentaire.

1<sup>er</sup> doseur : Héliboost réglé à 25%, 2<sup>ème</sup> doseur : Hélimousse C500 réglé à 6.25%



### 6 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- Pulvériser votre solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laissez agir 3 mois à 9 mois pour obtenir un résultat (variable suivant les intempéries, la porosité, la quantité et la qualité des contaminants en présence)

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

**Produit à usage professionnel.** Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution  
14 rue de la Chenaie  
56460 Saint-Guyomard  
06.70.54.55.33  
contact@softwash.fr  
SIREN 951 141 530