Hélitech Drone

NETTOYANT VITRES ET PANNEAUX SOLAIRES CONCENTRÉ

Élimine toutes les pollutions atmosphériques.
Efficace avec un simple rinçage.

Agit rapidement

Pour les panneaux solaires, surfaces en verre, polycarbonates ou autres surfaces translucides

Economique (concentré)

PROPRIÉTÉS

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Action nettoyante sur toutes les pollutions classiques sur verre et surfaces synthétiques translucides.
- Permet de retirer les anciens voiles blancs d'oxydation sur les vitres.
- Tensio-actifs très pénétrant au fort pouvoir mouillant efficaces à température ambiante.
- Ne laisse pas de traces.
- Facilement biodégradable

CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide jaune. Masse volumique : 1,05 g.cm^3. pH 13

SUPPORTS

- Toutes surfaces usuelles du bâtiment en verre, polycarbonates, et autres surfaces synthétiques translucides.
- Adapté aux films décoratifs et techniques sur verre.
- Compatible avec tous les encadrements ferreux, non ferreux, peints, plastiques, caoutchoucs.
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit immédiatement lors de l'application.
- Décolle et dissout les graisses et permet d'évacuer tous les polluants
- Efficace sur la plupart des pollutions communément rencontré pas simple rinçage basse à moyenne pression. (4 à 60bar)
- Retire les pollutions les plus difficiles et incrustée par brossage.
- Produit économique (concentré), faible coût du prix de revient au m².
- Facile d'application.

PRODUITS ASSOCIES

- Rénovateur SW (raviveur des cadres peints)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons leremplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par raclage, balayage, soufflage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (adhésifs, mousses épaisses, feuilles…)

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées notamment les espaces verts.
- Les zones à côtés des surfaces traitée que vous ne souhaitez pas nettoyer (tâches de propres)
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 1° et 40°C sur le support. Ne pas appliquer sur support chaud >40°
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adapter votre dosage à la contamination et au support.
- Efficace à froid, sa performance n'est que meilleure avec de l'eau chaude.

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**

- **Par pulvérisation**
  - Pulvériser la solution sur support sans excès (perte de solution inutile) à l'aide d'un système adapté.
  - Laisser agir quelques minutes
  - Rincer à l'eau pure si l'eau est calcaire pour éviter les traces.

- **Par haute pression**
  - Aspirer le produit avec la sonde prévue à cet effet au dosage préconisé.
  - Le rinçage n'est indispensable qu'en cas de dosage fort et de l'évacuation de la solution du support.
  -

- **Par brossage**
  - Avec une brosse alimentée, frotter la surface
  - Rincer à l'eau pure si l'eau est calcaire pour éviter les traces.

Utilisation	Concentration	Température	Temps de contact	Rinçage
Par pulvérisation	Entre 10 et 20%, selon les salissures	Ambiante	Entre 5 et 10 min.	Basse pression
En pompe haute pression	Entre 2 et 5%, en sorite de lance	40 à 60 °C	Immédiat	Si nécessaire
Lavage par drone	Entre 5 et 30%, selon les salissures	Ambiante	Entre 5 et 10 min.	Eau pure, pour éviter les traces de calcaire
Par brossage	Entre 2 et 5%	Ambiante	Immédiat	Eau pure, pour éviter les traces de calcaire

Edition du 01/08/2025 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons leremplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech DISTRIBUTION
SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530