Héliboost

AGENT MOUILLANT ET NETTOYANT POUR SURFACE EXTERIEURES -CONCENTRE

Facilite le nettoyage des salissures extérieures et améliore l'imprégnation des surfaces

Application facile et rapide / sans rinçage Améliore la rapidité d'action des solutions de nettoyage

PROPRIÉTÉS

- Agent mouillant améliorant la pénétration des solutions de nettoyage.
- Pouvoir détergent élévé.
- Favorise le décollement des dépôts et salissures
- Biodégradable à 90%

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide translucide. Masse volumique : 1.07 g.cm^3. pH 14

SUPPORTS

- S'utilise sur de nombreux support usuels du bâtiment (test préalable recommandé)

  Tuiles, ardoises, fibrociment, shingles, pierres, briques, enduits, bétons, bois, asphalte, chaume, verre…

AVANTAGES

- Compatible avec les solutions de nettoyage alcalines usuelles d'extérieures (test préalable recommandé)
- Conforme aux critères d'application sur les monuments historiques.
- Facile d'application.
- Sans rinçage.
- Biodégradable à 90%.
- Économique.

PRODUITS ASSOCIÉS

- Tous les produits de nettoyage de toiture compatible avec un alcalin

MODE D'ACTION

- Action basée sur des propriétés physico-chimiques (tensioactifs) permettant une meilleur mouillabilité et pénétration de surfaces

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons leremplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier ...).

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
  - La végétation environnante
  - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces ne devant pas être traitées.
  - Les métaux légers (aluminium, zinc, cuivre ...), bruts ou laqués.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuels adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit : Toujours doser en premier Héliboost + eau puis nettoyant toiture

Dosage Héliboost 10% :

1er doseur : Héliboost réglé à 10%, 2ème doseur : en fonction de votre produit

Soit 1L d'Héliboost pour 9L d'eau

Dosage Héliboost 5% :

1er doseur : Héliboost réglé à 5%, 2ème doseur : en fonction de votre produit

Soit 1L d'Héliboost pour 19L d'eau

Dosage Héliboost 2.5% :

1er doseur : Héliboost réglé à 2.5%, 2ème doseur : en fonction de votre produit

Soit 1L d'Héliboost pour 39L d'eau

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports, au dosage envisagé.**
- Pulvériser votre solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Les effets visuels apparaissent progressivement sous l'action des conditions extérieures (pluie, vent...=

Edition du 17/03/2026 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons leremplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech DISTRIBUTION
SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530