Héliflash 13

CONCENTRÉ NETTOYANT CURATIF RAPIDE

Élimine les polluants les plus résistants

Agit très rapidement

Permet de traiter différents supports
Application facile

Economique (concentré)

PROPRIÉTÉS

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Nettoie efficacement toutes les pollutions des supports
- Efficace sur de très nombreuses surfaces.
- Résultat optimal avec rinçage basse ou moyenne pression.

CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : liquide jaunâtre. Masse volumique : 1.22 g.cm^3. pH : 12
- Conservation : 3 mois en emballage d'origine fermé (l'efficacité diminue progressivement avec le temps)
- Concentré d'oxychlorure de sodium à 13%

SUPPORTS

- S'utilise sur de très nombreux supports usuels du bâtiment, verticaux ou horizontaux tels que :
  - Murs de façades, balcons, terrasses, escaliers, rampes d'accès, dallages, allées, clôtures, statues, balustres, pierres tombales, toitures.

  Particulièrement adapté sur :
  - Mortier, enduit, pavés autobloquants, terre-cuite, brique, fibrociment, béton, marbre dépoli, grès, granit, bois...
  - Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes et supports sensibles »

AVANTAGES

- Efficacité ultra rapide / immédiate : agit en quelques minutes seulement.
- Désincruste en profondeur.
- Oxydant blanchissant.
- Produit économique (concentré), faible coût du prix de revient au m².
- Facile d'application.
- Un rinçage moyenne et même parfois basse pression est suffisant.

PRODUITS ASSOCIES

- Hélisolaire (nettoyant vitres et panneaux photovoltaïques)
- HéliBardage (nettoyant concentré des supports peints et fermés)
- Durose (additifs colorés tensio-actifs)

Produit à usage strictement professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 5 mois après sa date de livraison.

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression, les parties les plus envahies pour optimiser la qualité d'imprégnation du support.

2 – Protection des zones environnantes et supports sensibles :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
  - Les aluminiums, zincs, métaux bruts et autres matériaux sensibles aux produits alcalins notamment les chaux vives et les matériaux teintés avec certains colorants.
  - La végétation environnante
  - Le mobilier et les terrasses, et autres surfaces en bois ne devant pas être traitées.
- Rincer sans tarder les menuiseries PVC et en cas de projection accidentelle les matériaux sensibles.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.
- Toujours réaliser des tests préalables pour vous assurer de la compatibilité.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer par temps de vent, forte chaleur ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé et à l'abri de la lumière.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adaptez votre dosage à l'état du support.

Sur pollution importante

Doseur réglé à 50%



1 L d'Héliflash 13 + 1 L d'eau



Sur pollution moyenne

Doseur réglé à 33%



1 L d'Héliflash 13 + 2 L d'eau



Sur pollution modérée

Doseur réglé à 25%



1 L d'Héliflash 13 + 3 L d'eau



5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- **Sur bois,** le produit étant plus efficace, prévoyez des **dosages plus faibles.**
- Pulvérisez votre solution sur support à saturation, à l'aide d'un système adapté.
- Laissez agir 15 à 20 minutes pour ne **pas** avoir à **surdoser** votre solution.
- Rinçage basse à moyenne pression.
- Un second passage peut être nécessaire sur certains supports

6– Recommandation :

- Complétez votre nettoyage avec l'application d'Hélifuge BS.
- Dopez Héliflash 13 en y ajoutant Durose (additifs coloré tensio-actifs)

Edition du 01/03/2026 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage strictement professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 3 mois après sa date de livraison.

L Tech DISTRIBUTION
SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530