Héliminéral

NETTOYANT ALCALIN CONCENTRÉ POUR SURFACES MINERALES

Héliminéral est un nettoyant alcalin concentré à base d'hydroxyde de potassium, conçu pour le nettoyage des surfaces minérales fortement encrassées.

Economique (concentré)

Application facile et rapide / sans ou avec rinçage selon l'application

PROPRIÉTÉS

Héliminéral est un concentré puissant, alcalin, pour le nettoyage/décapage en profondeur des surfaces minérales. Il permet de retirer de nombreuses salissures dues aux pollutions atmosphériques.

- Liquide alcalin fort.
- Fort pouvoir détergent.
- Action rapide sur les dépôts et encrassements
- Permet le nettoyage des salissures dues aux pollutions grasses atmosphériques même si elles sont cuites par le soleil.
- Action rapide, => Il peut être utilisé par temps menaçant.
- Matière active biodégradable à près de 90%
- Compatible avec les tensioactifs moussants alcalins de notre gamme DUROSE, DUMOUSSE... permettant d'améliorer la mouillabilité des surfaces et la dispersion des salissures.

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide bleu translucide. Masse volumique : 1.07 g.cm^3. pH 14

SUPPORTS

- Compatible avec la plupart des supports minéraux résistants aux solutions alcalines. Test préalable recommandé.
- Tuiles, ardoises, pierres, briques, enduits, crépis, bétons, dalles terrasses, terrains de tennis, certains bois (test préalable indispensable) …

AVANTAGES

- Améliore l'aspect des supports traités.
- Contribue à préserver l'aspect des surfaces.
- Peut s'utiliser lors d'une journée de pluie menaçante
- Facilite l'élimination du noir de fumée.
- Facilite l'élimination des résidus de graisses brûlées par le soleil.
- Peut être utilisé à faible dosage comme solution de nettoyage ou d'activation des surfaces.
- Économique (très concentré).

PRODUITS ASSOCIÉS

- Durose

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier ...).

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
  - La végétation environnante
  - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces ne devant pas être traitées.
  - Les métaux légers et menuiserie laquées (aluminium, zinc, cuivre ...)
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Produit alcalin concentré.
- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuels adaptés.



- Ne pas appliquer sur supports sensibles aux alcalins
- Toujours effectuer un test préalable sur une petite surface
- Éviter tout rejet dans les milieux naturels
- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit :

Surface très fortement encrasée

Solution Héliminéral de 10 à 20%
Soit 1L d'héliminéral pour 9L d'eau à 1L d'héliminéral pour 4L d'eau

Surface moyennement encrasée

Solution Héliminéral de 5 à 10%
Soit 1L d'héliminéral pour 19L d'eau à 1L d'héliminéral pour 9L d'eau

Surface en entretien courant

Solution Héliminéral de 2 à 5%
Soit 1L d'héliminéral pour 49L d'eau à 1L d'héliminéral pour 19L d'eau

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports, au dosage envisagé.**
- Pulvériser votre solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Rinçage haute ou moyenne pression.
- Les effets peuvent évoluer dans le temps selon les conditions climatiques et l'état du support.

Edition du 17/03/2026 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.
Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech DISTRIBUTION
SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530