Hélifuge BS

HYDROFUGE À BASE DE SILICONE PRES A L'EMPLOI

FICHE TECHNIQUE

POINTS FORTS

- FORT POUVOIR DE PÉNÉTRATION
- PRÉSERVE LA RESPIRABILITÉ DES SUPPORTS
- EFFET PERLANT RAPIDE
- EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Retrouver le produit sur

Softwash.fr

PROPRIÉTES

Hélifuge BS est un **hydrofuge à base de silicone** destiné à la protection des **matériaux poreux** et de certains **textiles extérieurs** contre la pénétration de l'eau.

Il permet de **limiter durablement la pénétration de l'eau** tout en préservant la **perméabilité aux gaz** des supports.

SUPPORTS

Supports minéraux poreux

Hélifuge BS peut être utilisé sur les matériaux poreux usuels du bâtiment, notamment les **façades, enduits, pierres, bétons et tuiles**.

Textiles et toiles extérieurs

Hélifuge BS peut également être utilisé pour l'imperméabilisation de certains textiles et toiles destinés à l'extérieur : **stores bannes, parasols, voiles d'ombrage, marquises, auvents, toiles de tentes, mobilier extérieur** et a**uvents de caravanes** ou **camping-cars**.

Un essai préalable sur une zone peu visible est recommandé afin de vérifier la compatibilité du produit avec le support.

AVANTAGES

Hélifuge BS est un hydrofuge polyvalent, adapté au traitement de nombreux supports poreux et matériaux absorbants.
Prêt à l'emploi et simple à appliquer, il pénètre efficacement dans les matériaux pour limiter durablement la pénétration de l'eau tout en préservant leur respirabilité.
Son effet perlant apparaît rapidement après application et sa bonne résistance aux UV, au gel-dégel et aux intempéries contribue à la durabilité du traitement.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits L TECH D sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que L TECH D a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de L TECH D.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application envisagée.
L TECH D se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondante au produit concerné, accessible sur simple demande et en téléchargement sur softwash.fr à la page du produit. FDS accessible sur simple demande.

Hélifuge BS

HYDROFUGE À BASE DE SILICONE PRES A L'EMPLOI

FICHE TECHNIQUE

POINTS FORTS

- FORT POUVOIR DE PÉNÉTRATION
- PRÉSERVE LA RESPIRABILITÉ DES SUPPORTS
- EFFET PERLANT RAPIDE
- EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Retrouver le produit sur

PRÉPARATION ET CONDITIONS D'APPLICATION

1 – Préparation des supports

- S'applique sur un support sec, propre et sain.
- Éliminer les éléments de faible adhérence : supports friables, poudreux ou encroûtés.
- Colmater les fissures de plus de 0,3 mm.
- Nettoyer les surfaces présentant des salissures.
- Après une pluie, attendre au moins 24 heures.
- Après un nettoyage de façade à l'eau sous pression, attendre 3 jours par temps sec.
- Pour les maçonneries neuves, attendre 28 jours avant traitement.

2 – Protection des zones environnantes

- Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
- Protéger les éléments sensibles aux projections.
- Éviter tout rejet des effluents vers les zones de stockage d'eau et les cours d'eau.

3 – Conditions d'application

- Température d'application : 5 à 25 °C.
- Ne pas appliquer sur un support chaud ou en plein soleil.
- Éviter l'application lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas un séchage correct.
- Le traitement concerne les surfaces verticales ou fortement inclinées.

4 – Préparation du produit

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien agiter avant utilisation.

APPLICATION

• Toujours réaliser un essai préalable sur le support afin de vérifier la compatibilité du produit et d'évaluer sa consommation.

Par étendage :

- à la brosse plate sur les matériaux très rugueux ;
- au rouleau pour les petites surfaces.

Par pulvérisation :

- avec un pulvérisateur sans air ;
- ou avec un pistolet AIRLESS équipé d'une buse à jet variable.

Appliquer le produit de manière homogène et à saturation, sans excès ni coulures.

Sur les supports très absorbants, une seconde application peut être réalisée frais sur frais afin d'augmenter la quantité de produit imprégnée dans le matériau.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits L TECH D sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que L TECH D a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de L TECH D.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application envisagée.
L TECH D se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondante au produit concerné, accessible sur simple demande et en téléchargement sur softwash.fr à la page du produit. FDS accessible sur simple demande.

Hélifuge BS

HYDROFUGE À BASE DE SILICONE PRES A L'EMPLOI

FICHE TECHNIQUE

POINTS FORTS

- FORT POUVOIR DE PÉNÉTRATION
- PRÉSERVE LA RESPIRABILITÉ DES SUPPORTS
- EFFET PERLANT RAPIDE
- EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Retrouver le produit sur

Softwash.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le produit n'est pas classé dangereux selon le règlement CLP.
- Assurer une ventilation suffisante, particulièrement lors de l'application par pulvérisation.
- Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation.
- Éviter tout contact avec les yeux et porter des lunettes de protection adaptées aux projections de liquide.



- En cas de contact prolongé ou répété avec la peau, porter des gants de protection appropriés.



- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- Se laver les mains après utilisation.
- Ne pas rejeter le produit ou ses résidus dans les égouts ou les cours d'eau.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de l'absorption du support.

Environ 1 L pour 7 à 15 m².

Ces indications sont données à titre indicatif. Un essai préalable sur le support permet de déterminer la consommation réelle du produit.

POURQUOI LE SOFTWASH ?

Le procédé Softwash privilégie l'**action chimique** à l'action mécanique afin de **limiter les contraintes** exercées **sur les matériaux** et d'adapter le traitement aux caractéristiques de chaque support. Cette approche est particulièrement adaptée aux supports sensibles, anciens ou poreux lorsque leur préservation constitue un enjeu.

Sur notre boutique en ligne **Softwash.fr**, découvrez une **sélection complète de produits professionnels** pour le nettoyage, le traitement et l'entretien de tous types de supports. Retrouvez également du **matériel professionnel**, des **accessoires** et des **pièces détachées** pour réaliser vos interventions.

Grâce à nos conseils techniques et à notre expertise, **réalisez vos interventions avec efficacité et sécurité.**

Produit à marque distributeur :
L Tech Distribution
26 rue du Général De Gaulle
56460 Sérent - France
06 70 54 55 33
contact@softwash.fr

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits L TECH D sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que L TECH D a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de L TECH D.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application envisagée.
L TECH D se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondante au produit concerné, accessible sur simple demande et en téléchargement sur softwash.fr à la page du produit. FDS accessible sur simple demande.